

MONOBLOK: géén buitenunit

Model / Model	V 12	
type / Type	CLIMA 110	
binnenuit gewicht en afmeting / Indoor unit weight and dimensions		
afmeting l x h x d** / Dimensions L x H x D**	mm	930x550x240
netto gewicht / Net weight	Kg	42
technische informatie / Technical data		
benodigde voltage / Rated voltage	V/Hz	220 240/50
energie afgifte bij koelen (*1) / Power yield in cooling (*1)	W	3220
energie verbruik bij koelen / Absorbed power in cooling	W	1220
Absorbed current in cooling	A	4,84
energie afgifte bij verwarmen (*2) / Power yield in heating (*2)	W	3220
energie verbruik bij verwarmen / Absorbed power in heating	KW	1060
Absorbed current in heating	A	4,1
geabsorbeerd vermogen / Annual absorbed power (500h)	kWh	545
E.E.R. / E.E.R.	W/W	2,68
C.O.P. / C.O.P.	W/W	3,02
energieklasse cooling / Energetic class in cooling mode		A
energieklasse verwarming / Energetic class in heating mode		A
diameter leidingen / Pipes length	m	n. 2 tubi da 0,5
	m	n. 2 ducts 0,5
diameter gaten in de muur / Holes diameter for pipes installation	mm	162
type compressor / Compressor type		Rotativo / Rotary
type gas / Cooling gas type		R410-a
geluidsniveau / Noise level	dB(A)	38-50
binnenuit max. luchtverplaatsing in koeling mode / Indoor unit maximum air flow in cooling mode	m ³ /h	430
max. vochtafvoer** / Maximum moisture removed**	l/24h	21,6
lengte stroomkabel / Power cord length	m	1,6
externe diam. afvoerpijp / External diameter for drainage pipe connection	mm	16
type plug / Plug type		Schuko
technische kenmerken / Technical features		
thermostaat / Room thermostat		Digitale / Digital
filter circuit / Dehydrator filter circuit		●
ontvochtigings systeem / Condensed water drainage system - PATENTED		Automatico / Auto
geluidsstille luchtverplaatsing / Silent air distribution through tangential fan		●
automatische swing functie / AUTO-SWING function		●
ventilatie snelheid / Ventilation speed		3 + Auto
nachtstand / SLEEP function		●
ventilatie / Ventilation function		●
ontvochting / Dehumidifying function		●
verwarmingsfunctie / HOT START function		●
24h timer / 24h timer		●
electronische display / Electronic temperature control through LCD display		●
infrarood afstandbediening / Infrared remote control		●
houder afstandbediening / Remote control wall support		●
antibacterie filter / Antibacterial filter+Active carbon filters+Catalytic filters		●
buitenrooster / Outdoor unit protective grids		●

Voldoet aan norm EN 14511 standaard (*1) / (*1) According to EN14511 standard to verify the power yield in cooling
 Binnentemperatuur / Indoor temperature DB 27°b0C – WB 19°b0C
 Buitentemperatuur / Outdoor temperature DB 35°b0C – WB 24°b0C

Voldoet aan norm EN 14511 standaard (*2) / (*2) According to EN14511 standard to verify the power yield in heating
 Binnentemperatuur / Indoor temperature DB 20°b0C – WB 15°b0C
 Buitentemperatuur / Outdoor temperature DB 7°b0C – WB 6°b0C

afmetingen zonder verpakking ** / ** Dimensions without carton box

Veelzijdige Elegantie

CLIMA 110 air-conditioner combineert de binnen- en buitenunit in één machine. Waardoor het mogelijk is hem te plaatsen daar waar het onmogelijk of niet is toegestaan.

CLIMA 110 kan worden geplaatst aan de wand, op variabele hoogten. Door de flexibele installatie maakt het een onderdeel uit van het interieur. Het kan worden gebruikt in een warme en koude stand.




CLIMA 110



Clima 110



Koelen Cooling	Energiezuinig Energetic Efficiency
Ontvochten Dehumidification	Laag Energieverbruik Low consumption
Verwarming Heating	Geluidloos Noiseless
Ventilatie Ventilation	Ecologisch koelvloeistof Ecological coolant
Superpower Superpower	Automatische start Auto-Restart
Autofan Autofan	Slaap-stand Sleep
Luchtbewegingsvariëties Oscillating option	Timer Timer




Centrale lamellen
Voor een beter doorvoer van de luchtstroom. De centrale lamellen kunt u laten bewegen door de functie knop op de afstandsbediening.

Central oscillating flap
For a better distribution of the air flow, the central flap can be set in oscillating function through the remote control.



Verse lucht verwisselen
N.v.t.



Een simpele en snelle installatie
Voor gebruikers die geen buiten unit willen / kunnen installeren.

Simple and quick installation
To the users who cannot install a standard outdoor unit.



Electronische Display
Op de gebruikers display staat altijd de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur om gemakkelijk te kiezen en te reguleren met de gebruiksaanwijzing

Electronic display
Through the display the user is always informed about the room temperature and the setting temperature, to facilitate the choice and the regulation of the operating mode.



Eenvoudig te reinigen filter
De filter kan gemakkelijk en precies worden schoongemaakt. Het 3-voudige filter is bijzonder actief bij het bestrijden van luchtjes, stof, schimmels en bacteriën.

Easy cleaning filter
The filter can be extract easily, for a periodical cleaning operation. The triple filter is particularly effective to eliminate unpleasant odours, to prevent dust, bacteria and mould accumulation.



Infrarood Afstandsbediening
Alle functies in de hand.

Infrared remote control
All the functions in your hands.

TOEPASSING VERSATILITY

Unieke Eigenschappen
De afwezigheid van de buitenunit grote kracht van de Clima 110. Het is de beste keus wanneer een buitenunit ongewenst is of niet is toegestaan om esthetische redenen. Uitmaterate fraaie design maakt de Clima 110 bruikbaar voor iedere ruimte.

The absence of the outdoor unit is the strength of CLIMA 110; this unit in fact becomes the best choice where the fitting of an outdoor unit is not allowed or where the aesthetic of historical buildings must be preserved. Its unobtrusive style makes CLIMA 110 suitable for every room.

Ontvochten en vochttafvoer
In de koelstand wordt condens automatisch verdamt naar buiten. In de verwarmingstand wordt het condens via een speciale afvoerpijp afgevoerd.

Vaporization and drainage
In cooling mode the condensate is automatically expelled to the outside. In heating mode, the condensate is collected and eliminated through a special drain pipeline.

Geluidstil
Een exclusief luchtverdelings systeem reduceerd geluid tot een zeer laag niveau en garandeerd een optimale luchtbeveging.

Silence
An exclusive air distribution system reduces to very low levels the noise and assures an optimum air flow.

